

ОЧИСТИТЕЛЬ (СМЫВКА) ЦЕМЕНТНОГО НАЛЕТА NEOMID 560

СВОЙСТВА:

- применяется для очистки оснований после проведения ремонтных работ: удаляет остатки строительных и кладочных растворов, бетонные брызги, следы от шовных затирок, плиточного клея и др.
- удаляет цементный, известковый и гипсовый налеты
- используется для удаления бытовых загрязнений (пятна ржавчины, извести, минеральные отложения от водопроводной воды и др.) с керамических плиток, кирпича, раковин, ванн и подобных поверхностей
- устраняет даже застарелые загрязнения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Смывка цементного налета NEOMID 560 применяется для очистки керамического кирпича, керамической облицовочной и метлахской плитки, керамогранита и т.п, а также керамических сантехнических изделий и элементов.

Рекомендации по применению смывки цемента NEOMID 560:

- Работы следует проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C.
- Не смешивать состав с другими очищающими средствами, в особенности, если они содержат хлор или его производные.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Рекомендуется протестировать действие препарата на незаметном участке на чувствительность к воздействию кислой среды!
- Избегать попадания состава на поверхности, не требующие очистки.
- Загрязненные поверхности предварительно смочить водой.
- Удалить часть загрязнения механическим способом при помощи щетки или губки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА:

- Состав «Смывка цементного налета» выпускается в готовой и концентрированной форме.
- Для изготовления рабочего раствора концентрат разбавить водой зависимости от степени загрязнения поверхности.

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ:

- Нанести состав на поверхность и равномерно распределить при помощи губки.
- Время выдержки состава на поверхности: не более 2-3 мин.
- Не допускать высыхания смывки на обрабатываемой поверхности.

- Удалить загрязнения губкой или мягкой впитывающей тканью.
- Тщательно промыть поверхность водой.
- При необходимости повторить процедуру.

ВНИМАНИЕ:

Неправильно разбавленный состав может привести к вымыванию цементной смеси или затирки для швов, а так же к нежелательному окрашиванию. Работы по очистке поверхности необходимо проводить, учитывая рекомендации производителей строительных смесей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Беречь от детей!
- При работе использовать средства защиты кожи, органов дыхания и глаз (резиновые перчатки, спецодежда, очки, респиратор).
- При попадании на кожу или в глаза – немедленно промыть большим количеством воды.
- В случае необходимости обратиться за медицинской помощью.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

- Транспортировать и хранить в герметично закрытой заводской таре отдельно от пищевых продуктов, при температуре от +5°C до +30°C.
- Не допускать прямого воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов.
- Допускается до 5 циклов замораживания-размораживания.
- Утилизация согласно СанПин № 2.1.7.1322-03
- Срок годности: Концентрат - 24 месяца (в заводской упаковке), срок хранения во вскрытой неполной таре сокращается. Рабочий раствор – 2 месяца.

СОСТАВ:

неорганическая кислота, вода, ПАВ, технологические добавки

Тара Тригер, Пл.бутыль, Канистра

Объем 0.5 л, 1 л, 5 л